



## 产品概述

- 支持 Intel®Xeon Scalable 和 AMD EPYC 系列
- 支持 Mini-SAS HD, Oculink 两种背板连接器选项
- 四个 3.5" NVMe/SAS/SATA 热插拔硬盘位与四个 2.5"7mm NVMe/SAS/SATA 热插拔硬盘位
- 支持一个全高 PCIe 扩展卡位 x 1 (需通过 riser card 转接)
  - 支持 1U 1+1 冗余电源
- 独有低噪音和低振动设计，提高产品可靠性

## 基本参数

主板支持	ATX (12" x 9.6"), CEB (12" x 10.5"), EEB (12" x 13")
前置硬盘	上层：4 个 2.5" NVMe/SAS/ SATA3.0 热插拔硬盘位 下层：4 个 3.5" NVMe/SAS/ SATA3.0 热插拔硬盘位
电源类型	750W 白金牌 1+1 冗余电源
前置灯号显示	电源灯, 2 个网络指示灯, 系统故障灯, ID 灯, 硬盘指示灯
前置控制面板	电源开关键, 重置键, NMI 键, ID 键
背板种类 (上层)	• 背板连接器: OcuLink SFF-8611 x 5 (4 个 for NVMe, 1 for 12G) • 硬盘支持: NVMe / SAS / SATA HDD x 4 (2.5" 7mm)
背板种类 2 (下层)	• 背板连接器: SFF-8643 x 1 • 硬盘支持: SAS/SATA HDD x 4
散热系统	标配 6 颗 4028 热插拔风扇, 15000RPM, 最大支持 6 颗 4056 风扇, 21500RPM
智能温控	支持
导风罩	选配
扩展卡位	1 个全高的 PCIe 扩展卡位
产品材质	1.0mm SGCC 钢板
导轨	28 寸免工具滚珠式导轨
产品尺寸	660 x 482.6 x 43.5mm (深 x 宽 x 高)
包材尺寸	880 x 610 x 180mm (深 x 宽 x 高)
重量	• 净重: 8.5 kg • 毛重: 11.92kg